



































Koła tworzywowo-gumowe / Plastic and rubber wheels






















	Symbol						Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 80	1T	40	12	26	0,12	50	
Ø 80	1TS	40	12	26	0,16	50	
Ø 80	9T	40	12	26	0,16	50	
Ø 80	9TS	40	12	26	0,16	50	
Ø 100	10T	40	12	20	0,19	60	
Ø 100	10TS	40	12	20	0,23	60	
Ø 100	19T	40	12	20	0,23	60	
Ø 100	19TS	40	12	20	0,23	60	
Ø 125	20T	50	15	22	0,44	70	
Ø 125	20TS	50	15	22	0,44	70	
Ø 125	29T	50	12	22	0,44	70	
Ø 125	29TS	50	12	22	0,44	70	
Ø 160	40T	60	20	31	0,70	100	
Ø 160	40TS	60	20	31	0,70	100	
Ø 160	49T/50	50	20	31	0,53	70	
Ø 160	49T	60	20	31	0,53	70	
Ø 160	49TS	60	20	31	0,53	70	
Ø 180	50T	60	20	44	0,97	120	
Ø 180	50TS	60	20	44	0,97	120	
Ø 180	59T	60	20	44	0,97	120	
Ø 180	59TS	60	20	44	0,97	120	
Ø 200	60T	60	20	36	1,20	130	
Ø 200	60TS	60	20	36	1,20	130	
Ø 200	69T	60	20	36	1,20	130	
Ø 200	69TS	60	20	36	1,20	130	
Ø 250	99T	52	27	47	1,80	150	
Ø 250	99TS	52	27	47	1,80	150	
Ø 295	100T	71	25	50	2,30	200	



S - szara opona / grey tyre

Koła tworzywowo-gumowe w obudowach skrętnych / Plastic and rubber wheels in swivel housings



	Symbol						Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 80	3LT	50-60x80	108	74	0,63	50	
Ø 80	6TH	50-60x80	108	82	0,81	50	
Ø 100	12LT	50-60x80	126	86	0,75	60	
Ø 100	15TH	50-60x80	126	91	0,89	60	
Ø 125	22MT	50-60x80	155	96	1,08	60	
Ø 125	25MTH	50-60x80	155	96	1,13	60	
Ø 125	22T	80x107	168	110	1,48	70	
Ø 125	25TH	80x107	168	110	1,83	70	
Ø 160	42T	80x107	194	129	1,85	100	
Ø 160	45TH	80x107	194	129	2,20	100	
Ø 180	52T	80x107	213	142	2,30	120	
Ø 180	55TH	80x107	213	142	2,93	120	
Ø 200	62T	80x107	232	152	2,50	130	
Ø 200	65TH	80x107	232	152	2,93	130	
Ø 250	92T	80x107	284	188	3,83	150	

H - zestaw z hamulcem /
castor with brake

Koła tworzywowo-gumowe w obudowach stałych / Plastic and rubber wheels in steady housings



	Symbol					Rodzaj łożyska / Type of bearing	
Ø 80	4T	50-60x80	108	0,48	50		
Ø 100	13T	50-60x80	126	0,58	60		
Ø 125	23MT	50-60x80	155	0,86	60		
Ø 125	23T	80x107	168	1,03	70		
Ø 160	43T	80x107	194	1,40	100		
Ø 180	53T	80x107	213	2,10	120		
Ø 200	63T	80x107	232	2,25	130		
Ø 250	93T	80x107	284	2,50	150		

Koła tworzywowo-gumowe w obudowach z trzpieniem / Plastic and rubber wheels in housings with arbor

	Symbol						Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 80	5T	100	82	M10,	0,69	50	
Ø 80	7TH	100	82	M12,	0,74	50	
Ø 100	14T	120	91	Ø15,	0,81	60	
Ø 100	16TH	120	91	Ø24	0,86	60	
Ø 125	24MT	151	96	Ø24	1,03	60	
Ø 125	26MTH	151	96		1,18	60	

Na zamówienie wykonujemy dowolne średnice trzpieni oraz gwintów /
Optional diameters of arbors according to claim



Koła dostępne również z gumą szarą niebrudzącą / We offer also wheels with non-marking grey tyre

H - zestaw z hamulcem / castor with brake

Koła do kosiarek / Wheels for mowers



	Symbol						Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 125	K125	40	12,8	38	0,44	50	
Ø 150	K150	40	12,8	38	0,48	50	
Ø 175	K175	40	12,8	38	0,52	50	
Ø 175	K175Ł	40	12,8	38	0,53	50	
Ø 200	K200	40	12,8	40	0,74	50	
Ø 200	K200Ł	40	12,8	38	0,75	50	